

RETROTIMBER GmbH

Am Anger 2, 6170 Zirl, Österreich

info@retrotimber.at • Tel: +43 5238 21005 • Web: retrotimber.at



RETRO Bauholz

konstruktiver Einsatz  

RETRO Bauholz ist ein- oder mehrstielig geschnitten und scharfkantig (Trockenrisse möglich). Vor allem für den konstruktiven Einsatz geeignet. Festigkeitsklasse: C20

Holzart	Fichte / Lärche
Qualität	Klasse I/III
Holzfeuchte	16 ± 2%
Länge	3,0 m – 12,0 m (in 50 cm Schritten)
Verrechnung	Verrechnungsmaß = Einschnittmaß
Basisoberfläche	sägerau
mögl. Veredelung	gehobelt gehobelt und gebürstet gehackt und gebürstet tiefengebürstet und wurmveredelt
Dimensionen	ca. 100 x 100 mm bis 250 x 340 mm Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um Einschnittmaße. Die Fertigmaße sind aufgrund des Schwindens bei der Trocknung und der gewählten Oberflächenveredelung ca. 5 bis 15 mm kleiner.



Legende

konstruktiver Einsatz

RETROTIMBER wurde die Europäische Technische Bewertung (ETA) für Bauholz und Brettschichtholz erteilt. Die ETA gilt als Nachweis zur technischen Brauchbarkeit im Sinne der EU-Bauproduktenverordnung.

Innenausbau / Fassade

Diese Produkte sind optimal für den Innenausbau und Fassaden geeignet.

Längen und Dimensionen nach Maß auf Anfrage möglich

RETRO Lagerware

Um schnell auf dringende Kundenwünsche reagieren zu können, haben wir bei vielen Produkten gängige Dimensionen und Längen auf Lager. Dadurch kann die Lieferzeit stark reduziert werden. Je nach Verfügbarkeit und Auftragslage sind nicht immer alle Dimensionen und Längen auf Lager.